



Déclaration de performances / Prestatie verklaring

conformément à l'annexe III du Règlement (UE) n° 305/2011 / volgens bijlage III van de verordening (EU) nr. 305/2011

N° / nr. DoP -13-003-01 pour le produit / voor het product

DELTA® - FLORAXX TOP

1. Code d'identification unique du type de produit / Unieke identificatiecode van het type product.	DIN EN 13252:2000 + A1:2005
2. Type de produit, numéro de charge ou de série ou tout autre marquage permettant l'identification du produit de construction conformément à l'article 11 § 4 / Batch of serienummer of enig ander element waardoor de identificatie van het bouwproduct mogelijk is zoals vereist in artikel 11, lid 4.	Numéro de charge: voir impression sur le produit. Chargennummer: zie opdruk op het materiaal .
3. Usage (ou usages) du produit de construction prévu(s) par le fabricant, conformément aux spécifications techniques harmonisées applicables / Door de fabrikant beoogd gebruik van het bouwproduct overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie.	Géotextile et produits apparentés - Caractéristiques requises pour l'utilisation dans les systèmes de drainage, application visée D + F. Geotextielen en aan geotextiel aanverwante producten - vereiste eigenschappen voor het gebruik in drainagesystemen, beoogde toepassing D + F.
4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11 § 5 / Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerde merknaam en het contactadres van de fabrikant zoals vereist in artikel 11 § 5.	Dörken GmbH & Co. KG Wetterstraße 58 D-58313 Herdecke
5. Le cas échéant nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12 § 2. / Indien van toepassing: contactadres, naam en adres van de gemachtigde wiens mandaat betrekking heeft op de taken, vermeld in artikel 12 § 2.	Non applicable / Niet van toepassing
6. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V / Systeem of systemen ter beoordeling en verificatie van constantheid van prestaties van het bouwproduct zoals neergelegd in bijlage V.	Système 2+ / Systeem 2+
7. Cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée / De genormeerde instantie in geval van een verklaring van prestaties voor een bouwproduct dat gedekt wordt door een geharmoniseerde norm.	Le laboratoire notifié Kiwa MPA Bautest GmbH, succursale du TBU Greven avec numéro d'identification NB 0799, a réalisé l'inspection initiale de l'usine et des contrôles internes de production ainsi que la supervision et l'évaluation du contrôle continu de la production et a délivré le certificat suivant: certificat de conformité du contrôle interne de production n° 0799-CPD-13. De genormeerde instanties Kiwa MPA Baustest GmbH, filiaal TBU Greven, kennummer NB 0799 heeft de initiële inspectie uitgevoerd van de productieafdeling als van de interne controle hierop, alsook van de continue evaluatie, controle en berichtgeving op de kwaliteit van de productie en bevestigt: verkrijgt het certificaat van conformiteit 0799-CPD-13 voor de interne productiecontrole.

Laboratoire d'essais / Test instituut	N° d'identification / Identificatienummer	Type d'essais / Soort test	Rapport d'essais n° / Verslag nr.
TBU Greven	NB 0799	Durabilité microbiologique	1.1/13252/0593.0.1-2001
TBU Greven	NB 0799	Microbiologische weerstand	1.1/13252/0593.0.1-2001

8. Cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une évaluation technique européenne. /
De genormeerde instantie in geval van een verklaring van prestaties voor een bouwproduct dat gedekt wordt door een Europese technische beoordeling.

Non applicable / Niet van toepassing

9. Performance déclarée / Gedeclareerde prestaties

Caractéristiques essentielles / Hoofdkenmerken	Performance / Prestaties	Spécification Technique Harmonisée / Genormeerde technische specificatie
Résistance en traction maximale / Maximale trekkracht	MD 9,8 kN/m - CMD 8,9 kN/m	EN 10319
Elongation à la rupture / Maximale rekkraft	MD 35% - CMD 46%	EN 10319
Ouverture de filtration / Poriënopening	0,150 mm	EN ISO 12956
Perméabilité à l'eau / Waterdoorlaatbaarheid	80 mm/s	EN ISO 11058
Capacité de débit dans le plan, rigide-mousse / Horizontale waterdoorlaatbaarheid	20 kPa 1,06E-2	EN ISO 12958, grad. = 1
	50 kPa 3,15E-3	EN ISO 12958, grad. = 1
Méthode d'essais pour la détermination de la résistance à l'oxidation, résistance à la traction	MD 100,9 % - CMD 96,8 %	DIN ISO 13438
Testmethode voor de bepaling van de weerstand tegen oxidatie, reststerkte	MD 100,9 % - CMD 96,8 %	DIN ISO 13438
Méthode d'essais pour la détermination de la résistance à l'oxidation, allongement	MD 99,6 % - CMD 80,9 %	DIN ISO 13438
Testmethode voor de bepaling van de weerstand tegen oxidatie, rest elasticiteit	MD 99,6 % - CMD 80,9 %	DIN ISO 13438

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4. /
De prestaties van in punten 1 en 2 genoemd product zijn in overeenstemming met de aangegeven prestaties in punt 9. De gedeclareerde prestaties vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant aangegeven in punt 4.

Signé pour le fabricant et son nom par les Directeurs Généraux / Ondertekend door de gedelegeerde bestuurder voor en namens de fabrikant.



Christian Harste



Ingo Quent



Marc-Guido Koeth

Herdecke, 03.05.2013

(Date et lieu de délivrance /
Plaats en datum van afgifte)