



# NET-TROL<sup>®</sup> 200

## DÉGRISEUR BOIS - TERRASSES, BARDAGES...

<b>Description</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dégriseur et détachant.</li> <li>• Nettoyant pour pierre, ciment, plastique...</li> </ul>
<b>Propriétés</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Redonne au bois grisé par les intempéries sa couleur d'origine.</li> <li>• Élimine les traces résiduelles de sulfate de fer, de rouille...</li> <li>• Agit en 15 minutes.</li> <li>• Neutre vis-à-vis du support.</li> <li>• Rinçage à l'eau.</li> <li>• Neutralisant après emploi de NET-TROL<sup>®</sup> 400*, DILUNETT<sup>®</sup>* et PREPDECK<sup>®</sup>*.</li> </ul>
<b>Destination</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Extérieur.</li> <li>• Bois bruts (jamais protégés, exempts de finition) grisailés, sales, tachés (tanins...) : Mélèze, Douglas, autoclaves, Red Cedar, thermochauffés, Teck, Ipé...</li> <li>• Surfaces horizontales ou verticales : terrasses, bardages, barrières, ponts de bateaux, mobilier de jardin...</li> <li>• Autres supports : ciment taché par la rouille, pierres vertes, plastique.</li> </ul>
<b>Caractéristiques techniques</b>	<p><b>Solvant type</b> : Eau.  <b>Densité (à + 20°C)</b> : 1,07 ± 0,05.  <b>Viscosité</b> : Gel.  <b>Extrait sec</b> : 19 % ± 2.  <b>Point d'éclair</b> : Non classé inflammable.  <b>Stockage</b> : Minimum 18 mois en emballage d'origine fermé.  <b>Conditionnements</b> : 1L, 2L5, 5L, 15L.  <b>COV</b> : Hors champ d'application de la Directive CE 2004/42.</p>
<b>Matériel d'application</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pinceau, brosse ou balai-brosse nylon à poils durs - Nettoyeur basse pression.</li> <li>• Gants et lunettes de protection.</li> </ul>
<b>Conseils de pro</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Protéger tout ce qui ne doit pas être traité, y compris les plantes.</li> <li>• Appliquer entre + 5°C et + 35°C. Ne pas appliquer en plein soleil ou sur bois très chaud.</li> <li>• Bien agiter avant emploi.</li> </ul>
<b>Application</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bien agiter le produit avant application.</li> <li>• Mouiller la surface avec de l'eau douce et propre.</li> <li>• Appliquer du NET-TROL<sup>®</sup> 200 sur la surface avec un pinceau ou un rouleau synthétique (poils longs).</li> <li>• Frotter avec une brosse nylon à poils durs sur les parties les plus sales.</li> <li>• Laisser agir environ 10-20 minutes.</li> <li>• Rincer à grande eau tout en frottant ou Nettoyeur basse pression (maxi. 60 bars).</li> <li>• Renouveler l'application si nécessaire.</li> </ul>
<b>Recommandations après application</b>	Sur bois, laisser sécher 3 jours de temps sec avant application d'une finition.
<b>Rendement</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 à 10 m<sup>2</sup>/l.</li> </ul> <p>Le rendement pratique varie en fonction du type, de l'état de surface.</p>
<b>Nettoyage du matériel</b>	Eau.
<b>Stockage</b>	Ne pas stocker le produit restant dans un emballage métallique. Le conserver à l'abri du gel et des températures élevées.
<b>Sécurité</b>	Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur notre site <a href="http://www.owatrol.com">www.owatrol.com</a> et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
<b>Date d'édition</b>	Octobre 2018

\*Même fabricant.

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France  
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.  
Boucle Odon Godart 8  
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België  
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099



Owatrol Pro est une marque

Retrouvez toutes nos solutions sur :  
[www.owatrol.com](http://www.owatrol.com)

Notre département technique  
répond à vos questions  
au +33 (0)1 60 86 48 70