

Fil à plomb magnétique Batipro®

indice : 2

UTILISATION

° Pour mettre à l'aplomb (support vertical) différents matériaux, banche de coffrage métallique ou bois, parpaing, mur pour maison ossature bois, etc.

AVANTAGES DU PRODUIT

Plus produit

° **Support magnétique, pour aimanter le fil à plomb sur une banche de coffrage métallique : libère les mains de l'utilisateur.**

° Système d'enroulage du fil, ne gêne pas lors de l'utilisation.

° Raclette polymère pour nettoyer la banche (résidus de béton, huile de coffrage, etc.) avant d'aimanter le fil à plomb.

° Fil en nylon 8 m :

- résiste à l'eau ;

- grande longueur 8 m ;

- diamètre 2 mm.

° Verrouillage du plomb dans la monture, facilite le rangement.

° Couleur jaune vif, facilement repérable sur le chantier.

° Poids 500 g (contre 300 g pour les autres fil à plomb magnétique du marché), meilleure stabilité au vent.

° Plomb chromé, meilleure résistance à la corrosion.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

° La monture percée permet aussi de maintenir le fil à plomb Batipro® au mur à l'aide d'une vis préalablement fixée au support (sur des coffrages bois, des briques, des parpaings, etc.).



Description

Gencod

Code court

Lg (cm)

Kg

Fil à plomb magnétique Batipro®

3157331447725

ME772B

10

0,9

LEBORGNE®